PAR LIGHT・FLESNEL SPOT 用オプション

1 PAR-G-36/56用・ハロゲンフレネル用ハンガー

OP01045-40 シルバー
OP01045-02 ブラック
¥6,000

- アルミダイカスト塗装仕上
- 質量/0.5kg
- 取付け可能なバトン径は φ28～φ56mmです

2 バンドア

PF206 黒 ¥6,500
- 鋼塗装仕上

3 メタハラ フレネルスポット用バンドア

BN-BK 黒 ¥5,700
BN-W 白 ¥6,500
- 鋼塗装仕上
- 白は受注後納期約30日

4 メタハラ フレネルスポット用アルミダボ

¥1,700
- アルミ
- 質量/1.6kg
- タボ径:φ17mm

5 メタハラ フレネルスポット用ハンガー用落下防止ワイヤー

¥700
- ステンレス
- 長さ/60cm

6 メタハラ フレネルスポット用配線ダクト用落下防止ワイヤー

¥1,200
- ステンレス
- 長さ/40cm

照明をより効果的に演出・管理する為のライテイングコントローラーは
世界的に普及したDMXデジタル信号制御により、省スペース、省電力、ローコスト化が進みました。

・小さなW数の調光に適した、ディマー/コントローラー　一体型タイプ
・大きなW数の調光に必要な、ディマー/コントローラー　分離型タイプ
・好みの照明の明るさを、いつでもワンタッチで呼び出せる　シーン・メモリー・タイプ
・一般照明と演出照明を同時にコントロールすることを目的とした　ハイブリッド・タイプ・・・等々。

目的・用途・空間性にジャストフィットするコントローラーを私達は提案します。

LIGHTING CONTROLLER

背面入力ポート

e:node512

e:node1024

カラーサンプル

DMXゲートウェイ
BUTLER

『Butler』は、従来迄の演出照明に於けるプログラム概念を大きく覆す画期的ディバイス。
日々進化し続けるLEDディバイスを始め、ムービングライト、プロジェクター、ビジョン等々・・・
様々なディバイスを今迄では考えられない程のコストセービングで一括コントロールを実現する
イーサネット接続ベースのメモリー&リプレイユニットです。

≪製品の特長≫
●コンパクトなボディーでDMX1024chをカバー
●SDカードスロット搭載で最大2GB迄のショーメモリー再生が可能
●赤外線受信ユニット搭載でTraxonIRリモコンを始め、各種赤外線リモコンから信号送出可能。一般ユーザーにとって複雑な操作も、リモコンのボタンを押すだけでイージーコントロール
●スタンドアローンモードにおけるliveFX（エフェクト）をサポート
●LEDマトリクスパネル等の複雑なDMXラインをいち早く構成し、最大1024CH迄をカバー
●2つのDMXラインのパラレル化が可能。同じDMX信号を2つのDMXラインから同時送出できます
●クラスターモードを搭載し、Butlerがマスター（親機）/スレーブ（子機）を自動識別
●最大16台迄のButler（16,384ch）を追加ディバイス無しに同時制御可能
●2ウェイパワーモード搭載。ACアダプター電源供給に加え、PoE（PowerOverEthernet）電源供給が可能。電源供給型スイッチングハブや、Traxon Tile64PXLから自動的に本体電源が供給されます
●装備機能以上のグレート・コストセービングを実現

≪製品仕様≫
■ムービングライト、プロジェクター、LED機器等の様々なディバイスを一括コントロールするイーサネット対応のシーンメモリー&シーンリプレイユニット
■小型、多機能、グレート・コストセービングを実現し世界中を驚愕させた次世代コントローラー
■1024ch迄の複雑なDMXラインをスピーディーに構成
■クラスターモード搭載/マスター（親機）スレーブ（子機）自動識別
■DMX出力ポート×2（CAT5-RJ45）
■SDカードスロット/2GBショーメモリー再生
■最大32台迄（16,384ch）リンク制御可能（スタンドアローン再生時）
■各種赤外線リモコン受信対応

●寸法：W71×H24×D84mm●質量：約150g●材質：アルミダイキャスト・コーティング●消費電力：4W●電源：1.付属ACアダプターAC100V DC5～48V対応 2.電源供給型スイッチングハブPoE(PowerOverEthernet)対応 3.Traxon64シリーズからの自動電源供給対応

DMX コントローラー（タイムクロック・リプレイ用）
e:node 1024（カラー／埋込または BOX 型選択可）
e:node 512（黒／ BOX 型のみ）

■ショップや建築空間・イベントに適した精悍なシェイプと繊細なデザインのシーン再生用DMXコントローラー
■パネルカラーは20色から選択可/壁埋込み型、BOX型から選択可
■リアルタイム・クロック機能搭載で日時設定に従った自動再生も可能
■一般照明はもちろん、LED等やムービングライト等のDMX機器もワンタッチでのシーン再生が可能
■RS232Cパソコン入力対応/DMX制御モード/スタンドアローンモード切替え/LCDディスプレイ（40×20mm）

●電源：AC100V-DC7.5Vアダプター供給（5W）●インターフェース：イーサーネットLAN●DMX制御チャンネル：512/1024ch
●入力端子：RJ45、ワイヤレスLAN対応●出力端子：XLR5PIN●最大接続数：8台迄/1PC●寸法：W108×H205×D42mm 1kg
●付属品：電源用ACアダプターコード1.5m付

※コントローラーは掲載商品以外にも様々なタイプをご用意しております。
要望や用途に合わせた提案やお問合せは弊社エフェクトライテイング・デザイナーにお問合せ下さい。

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の価格には消費税は含まれておりません。
一部の演出器具は輸入品の為、海外為替レート変動による価格変更が発生する場合が有りますので予め御了承ください。（最新価格は随時お問い合わせください）表示価格は消費税別希望小売価格です。